

Nos solutions complémentaires

Garde-corps

Peintes dans la teinte du cadre, assemblées en usine, testées sur le plan statique.

Balcons à la française

Profilés de fixation assemblés en usine, montage invisible et système de sécurité anti-chute pour le verre certifié sur le plan statique.

Portes d'entrée

Seuil zéro, aluminium affleurant au cadre, panneau en verre ou en tôle – sans obstacle.

Habillages en tôle

Parfaitement ajustés dans la teinte du cadre pour des transitions parfaites au niveau des fenêtres et de la façade.

Nos traitement de surface haut de gamme pour l'aluminium



Revêtement par poudrage

Le revêtement par poudrage permet d'obtenir des surfaces en aluminium aux couleurs vives et durables. Il offre une grande liberté de conception et une architecture haut de gamme conforme à la norme QUALICOAT.



Plus de 8 000 variantes de couleurs possibles.



Anodisation

L'anodisation sulfurique permet de donner une finition noble et durable à la surface de l'aluminium. La couche d'oxyde, résistante à la corrosion et à l'usure, confère un aspect haut de gamme et répond aux exigences de qualité selon la norme QUALANOD.



Pour plus d'informations, consultez le site web
www.pho.swiss

Phoenix SysTec
SWISS WINDOW TECHNOLOGY

Phoenix SysTec AG
Aeschenplatz 4
4052 Basel

+41 61 515 20 20
info@pho.swiss
www.pho.swiss



Phoenix SysTec
SWISS WINDOW TECHNOLOGY

Fenêtres bois-métal Série Pho 200

www.pho.swiss



Nos solutions complémentaires

Garde-corps

Peintes dans la teinte du cadre, assemblées en usine, testées sur le plan statique.

Balcons à la française

Profilés de fixation assemblés en usine, montage invisible et système de sécurité anti-chute pour le verre certifié sur le plan statique.

Portes d'entrée

Seuil zéro, aluminium affleurant au cadre, panneau en verre ou en tôle – sans obstacle.

Habillages en tôle

Parfaitement ajustés dans la teinte du cadre pour des transitions parfaites au niveau des fenêtres et de la façade.

Nos traitement de surface haut de gamme pour l'aluminium



Revêtement par poudrage

Le revêtement par poudrage permet d'obtenir des surfaces en aluminium aux couleurs vives et durables. Il offre une grande liberté de conception et une architecture haut de gamme conforme à la norme QUALICOAT.



Plus de 8 000 variantes de couleurs possibles.



Anodisation

L'anodisation sulfurique permet de donner une finition noble et durable à la surface de l'aluminium. La couche d'oxyde, résistante à la corrosion et à l'usure, confère un aspect haut de gamme et répond aux exigences de qualité selon la norme QUALANOD.



Pour plus d'informations, consultez le site web
www.pho.swiss



Buchs Menuiserie SA
Antre-deux-Bolles 3
2117 La Côte-aux-Fées
info@buchs-freres.ch
+41 32 865 11 28
www.buchs-freres.ch

Phoenix SysTec
SWISS WINDOW TECHNOLOGY

Fenêtres bois-métal Série Pho 200

www.pho.swiss







Fenêtres bois-métal Série Pho 200

Fenêtres en bois et métalliques Pho 200 est un système à la conception délibérément simple et de construction compacte. En tant que fenêtre bois-métal à part entière, avec des angles assemblés mécaniquement au niveau du cadre et du vantail, elle allie simplicité économique et qualité haut de gamme. Les profilés fins permettent une grande surface vitrée et un apport important de lumière ; la construction bois-métal garantit une protection durable contre les intempéries et un entretien réduit.


Des designs de vantaux affleurants ou décalés, ainsi que d'angle ou en biais sur la face extérieure, permettent une conception variée. La logique simple du système s'adapte également aux géométries complexes telles que les fenêtres en biais, en arc de cercle, en ogive ou en arc en anse de panier. La Pho 200 est particulièrement adaptée aux nouvelles constructions et aux rénovations économiques.




Pho 200
Vantaux décalés /
à angle droit



Pho 210
Vantaux affleurants /
à angle droit



Pho 220
Vantaux décalés /
en biais



Pho 230
Vantaux affleurants /
en biais

Caractéristiques



Isolation thermique
Uw < 0,8 W/m²K (SN EN 10077)



Résistance à l'effraction
Jusqu'à RC 2



Étanchéité à la pluie battante
Classe 9A (EN 12208)



**Seuil de porte pour personnes
à mobilité réduite**
25 mm (SIA 500)



Perméabilité à l'air
Classe 4 (EN 12207)



Profondeur du cadre
64 mm ou 74 mm



Performance acoustique
Jusqu'à Rw 43 dB (EN ISO 717-1)